

INSTRUKCE

MOTION PRO ForkTRUTM Nástroj pro seřízení vidlic P/N 08-0412

Děkujeme, že jste si zakoupili tento nástroj Motion Pro. Nástroj ForkTRU zajistí, aby byly spodní nohy vidlice po výměně předního kola rovnoběžné.

Jak používat nástroj pro vyrovnávání vidlic ForkTRUTM:

1. Povolte oba šrouby s palci, aby se vidlice ForkTRUTM mohla volně posouvat od sebe nebo k sobě.
2. Umístěte ForkTRUT na rovnou nebo zúženou část horní trubky vidlice nad nebo pod spodní trojitou objímku a co nejbližší k dolní trojité objímce (obr. 1). Při přitlačení na ForkTRUT se misky "Y" na ForkTRUT samy vycentrují na vnější straně horních trubek vidlice. Zatímco držíte ForkTRUT pevně u horních trubek vidlice a ujišťujete se, že obě horní trubky vidlice jsou v úplném kontaktu s oběma "V" miskami, utáhněte šrouby s palci. Tím určíte, jaká by měla být správná rozteč středů dolních trubek vidlice.
3. Upevněte ForkTRUT k horním trubkám vidlice a ujistěte se, že jsou obě horní trubky vidlice v úplném kontaktu s oběma "V" miskami.
3. Nyní ověřte, zda je ForkTRUTM nastaven správně. To lze provést dvěma způsoby. Nejprve se můžete podívat dolů na oba "V" poháry a ujistit se, že mezi oběma stranami "V" pohárů nebo horními trubkami vidlice není vidět žádné světlo. Druhou metodou je zkusit pohybovat přístrojem ForkTRUT ze strany na stranu kolmo k nohám vidlice. Pokud jsou "V" miski vycentrovány na horních trubkách vidlice, bude se ForkTRUTM cítit bezpečně a nebude se pohybovat. Pokud nejsou "V" miski vycentrovány na horních trubkách vidlice, ForkTRUTM se mírně pohne a uslyšíte a ucítíte, jak čelo "V" misek cvaká o horní trubky vidlice. Pokud není vidlice ForkTRUTM správně nastavena, zopakujte kroky 1 -3. S trochou cviku zjistíte, že to jde snadno.
4. Nyní zasuňte vidlici ForkTRUT mezi ramena a umístěte ji na spodní trubky vidlice co nejbližší ke spodní části trubek vidlice (obr. 2). Nyní zkontrolujte, zda jsou spodní nohy vidlice rovnoběžné, a to metodami popsanými v kroku 3. Pokud jsou spodní nohy vidlice rovnoběžné, máte hotovo. Pokud tomu tak není, je třeba povolit šrouby upínací osy na spodní noze vidlice a posunout spodní nohu vidlice dovnitř nebo ven až do správné polohy. Nyní utáhněte přítláčné šrouby a znovu zkontrolujte vyrovnání spodních ramen vidlice.

Výrobek ekologicky zlikvidujte.

Země původu: CN

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz