

Odvzdušňovací ventilký

VAROVÁNÍ:

Tento produkt by měl být namontován profesionálním mechanikem v souladu s manuálem od výrobce vašeho motocyklu. Neodborná montáž by mohla být příčinou zranění nebo smrti.

Montáž:

Před montáží si pečlivě přečtete instrukce. Motocykl postavte na stojan tak, aby přední kolo bylo nad zemí. Upozornění: minimální volná plocha mezi odvzdušňovacím ventilkem a řídítka musí být 6mm a více. Pokud by se řídítka dotýkala odvzdušňovacího ventilkku, zůstal by ventilek neustále otevřený nebo by se adaptér poškodil. Vyšroubujte odvzdušňovací šroub z vidlice, po té závit namažte vazelínou a našroubujte odvzdušňovací ventilek. Ventilek utahujte do té míry, dokud okroužek není dostatečně stlačený. Stejný postup opakujte u druhé vidlice. Před každou jízdou stlačte ventilek, abyste zmírnili tlak vzduchu ve vidlicích.

Údržba:

Pravidelně kontrolujte, zda je ventilek dobře upevněný.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Vyrobena v EU

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz