

## Plynová rukoväť

### VAROVANIE:

Tento výrobok by mal inštalovať profesionálny mechanik v súlade s príručkou výrobcu motocykla. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zranenie alebo smrť.

Inštalácia. Odskrutkujte skrutku krytu a nadvihnite kryt a vodiace koliesko . Odskrutkujte dve imbusové skrutky a oddel'te od seba obe polovice krytu a plast škrtiacej klapky . Prevlečte kábel cez hornú časť krytu . Omotajte kábel okolo vodiaceho kolieska a zatlačte vodiace koliesko späť na miesto. Gul'ôčkový valec na konci kábla vložte do otvoru na škrtiacom valci a vložte škrtiaci valec do hornej časti krytu (Dbajte na správnu polohu škrtiaceho valca . Spojte obe polovice krytu a skontrolujte, či sa škrtiaci valec voľne otáča, voľne sa vracia a úplne sa zastaví v polohe "v pokoji". Koniec plastovej škrtiacej klapky by mal byť rovnobežný s koncom riadidiel. Pripevnite kryt na určené miesto a zaistite ho skrutkou. Otočte rukoväť plynu do požadovanej polohy a rovnomerne upevnite imbusové skrutky, pričom zachovajte rovnaké vzdialenosti (medzery) medzi oboma polovicami krytu na oboch stranách riadidiel. Obvykle je správna poloha taká, že kábel vedie cez hornú a prednú časť riadidiel.

### Údržba:

Pravidelne kontrolujte, či je rukoväť plynu bezpečne upevnená.

Po skončení životnosti výrobok ekologicky zlikvidujte.

Vyrobené v EÚ

Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, [www.mefo.cz](http://www.mefo.cz)